

STABILA LE200 – Laserový měřič vzdálenosti s pamětí

- Přesnost $\pm 3\text{mm}$ do 200m
- Laserové zařízení třídy: 2
- Výkon: $< 1\text{ mW}$
- Vlnová délka laseru: 635 nm
- Přesnost: $\pm 1,5\text{ mm}$
- Dosah (radius): 0,05–200 m
- Provozní doba baterie: až 10.000 měření



Registrační teploměr / vlhkoměr EXTECH RH 520

- Rozsah teploty -28 až 60°C
- Rozsah vlhkosti 10 až 95 %
- Zobrazení rosného bodu
- Grafický LCD displej se zobrazením průběhu t, RH, RB, data a času
- Kapacita paměti 49 000 záznamů
- Volitelná perioda záznamu, rozlišení displeje, horní a dolní alarm s reléovým kontaktem
- Rozhraní RS 232 pro export dat do PC (formát CSV)



Zvukoměr EXTECH HD 600

- Splňuje standardy ANSI a IEC61672-1 typu 2
- Měřící rozsah 30 - 130 dB s přesností 1,4 dB
- Datalogging, až 20000 záznamů s intervalem 1 až 59 sekund se stopou skutečného času

- V propojení s PC záznam až 10 hodnot za sekundu
- Funkce Min/Max/Data hold



Luxmetr EXTECH HD 450 s dataloggerem

- Rozsah 0,1 až 40000 luxů
- Přesnost 5%
- Možnost přepínání Lux / Fc
- Automatické ukládání až 16000 záznamů nebo manuální uložení/vyvolání 99 záznamů
- Módy Min/Max/Rel/Data hold
- Kosínova a barevná korekce
- USB port



Anemometr s teploměrem EXTECH 407123

- Rozsah anemometru 0,4 až 20 m/s

- Rozsah teploměru 0 až 50 °C
- Možnost volby jednotek ft/min., m/s, km/h, míle/h, knot - uzly
- Duální displej s rozlišením 9 999 digitů
- Funkce MIN / MAX / AVG / HOLD



Digitální průmyslové stopky SPECTRON

- měření časů v šedesátkové i stovkové soustavě (dle požadavků metodiky REFA)




Siloměr JAMAR

Sada siloměrů od společnosti Jamar se využívá především pro měření síly stisku nebo sil vyvíjených prsty.

- JAMAR Plus+ digitální ruční siloměr
- JAMAR digitální prstový siloměr
- JAMAR 6" (15cm) úhloměr na prsty



ErgoPAK FSR



ErgoPAK

